LCB

LEMAN CHABLAIS BOIS

Le Bois local des Paysagistes, Menuisiers, Charpentiers.

CATALOGUE 2023

BOIS DE MENUISERIE

• Plots et avivés feuillus et résineux

• Essences rares

SOMMAIRE

Sapin et Epicéa p. 4
Mélèze de Sibérie p. 5
Chêne p. 6
Autres bois européens p. 7
Essences rares p. 8
Prestations p. 9-11

SAPIN ET ÉPICÉA DE PAYS

Epicéa, *picea*, Sapin, *Abies*

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Densité : 450 kg/m3 sec
- Couleur : blanc
- Sensibilité : champignons, termites, humidité, insectes
- Classe d'emploi : classe 1

	bas → élevé			
Dureté	■			
Durabilité	■	■		
Stabilité	■	■		

DISPONIBILITÉ :

en stock; sur commande

Séchage naturel ou artificiel

type	avivés	plots
qualité	choix 0-1	
dimension (mm)	27 X TL	27-34-45-54-65-80
longueur (m)	3,00-4,00-4,50-5,00	

PROVENANCE : France

• AUTRE SECTION SUR DEVIS

MÉLÈZE DE SIBÉRIE

Mélèze, *larix sibirica*

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Densité : 600 kg/m3 sec
- Couleur : brun jaunâtre
- Sensibilité : champignons, termites
- Classe d'emploi : cl3 naturellement hors aubier

	bas → elevé			
Dureté	■			
Durabilité	■	■	■	
Stabilité	■	■	■	

DISPONIBILTÉ :

en stock longueur selon arrivage ; sur commande

Séchage naturel ou artificiel

Qualité NCL ou SF selon arrivage

Section (mm) : 25x200 ; 32x150 ; 50x150 ; 63x175 ; 75x200

Longueur (m) : 4,00m mini jusqu'à 6,00m

PROVENANCE : Sibérie

- **AUTRE SECTION SUR DEVIS**

CHÊNE

Chêne, *quercus,* QBA

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Densité : 800 kg/m3
- Couleur : brun clair
- Classe d'emploi : classe 3 naturellement

	bas → elevé			
Dureté				
Durabilité				
Stabilité				

DISPONIBILITÉ :

en stock; sur commande

Séchage naturel ou artificiel

type	Plot dépareillé	Plot reconstitué
qualité	QS1-2	QB1-2
épaisseur (mm)	27-34	27-34-45-54-65
longueur (m)	2,00 à 2,50	Selon arrivage

PROVENANCE : France

- **AUTRE SECTION SUR DEVIS**

AUTRE BOIS EUROPÉENS

Noyer, *juglans*

ESSENCES POSSIBLES :

- Douglas
- Charme
- Noyer
- Frêne
- Mélèze alpin
- Châtaignier
- Hêtre
- Merisier

PRESENTATION : en stock ; sur commande

En plot reconstitué pour tous

En avivés pour le Frêne et le Hêtre

PROVENANCE : France, Europe

- **AUTRE SECTION SUR DEVIS**

ESSENCES RARES

Bois exotique

ESSENCES POSSIBLE :

- Red Cedar
- Tulipier de Virginie
- Tilleul
- Tremble
- Bois exotique sipo, sapelli etc…
- Orme

PRESENTATION : sur commande

En plot reconstitué pour tous

En avivés pour le Tulipier, Tremble, Red Cedar

PROVENANCE : Monde

•AUTRE SECTION SUR DEVIS

PRESTATIONS

RABOTAGE

Sur mesure avec une moulurière ou une raboteuse 4 faces.
Pour la charpente : chanfrein ou vive-arête.
Pour le bardage : plusieurs profils disponibles ou création de profil.

SÉCHAGE

Sous vide ou traditionnel, possibilité de séchage à façon, ressuyage.
Séchage à 25%, 20%, 18% ou 12% (+/-2%)

ÉTUVAGE

Procédé de traitement du bois par cuisson à la vapeur, cette technique est suivi d'un séchage. Ce traitement 100% naturel sans adjonction de produit permet de conserver les caractéristiques mécaniques et de durabilité du bois. Grace à l'étuvage, on obtient un brunissement du bois dans la masse recherché pour son coté esthétique dans l'architecture de montagne, et un attendrissement des fibres qui permet d'amoindrir la nervosité de la matière.

BROSSAGE

Procédé technique permettant de faire ressortir les cernes durs par rapport aux cernes tendres du bois, attendu dans les projets de construction tendance

REFENTE

Permet de transformer un produit en un autre par sciage.

COUPE DE LONGUEUR

Réalisée sur place, à la tronçonneuse +/-1cm

ÉTUDE DE CHARPENTE

Dimensionnement, étude de projet, plan d'exécution

PRESTATIONS RÉALISÉES SUR PLACE OU PAR DES ENTREPRISES LOCALES

PRESTATIONS

SUR TOUS PRODUITS :

BRULAGE NOIR ET FIXATEUR (SHOU SUGI BAN)

Différentes teintes disponibles, prestation d'usine permettant l'uniformité de la teinte

SATURATEUR

Miel ou coloré (lanicolore) application en usine pour une meilleure tenue et une meilleure homogénéité

PRESTATIONS RÉALISÉES PAR DES ENTREPRISES LOCALES

TRAITEMENTS DES BOIS

SUR TOUS PRODUITS :

◦ Traitement classe 2, 3, 4 et M1

CLASSE 1	Bois toujours sec. Humidité inférieure à 20 %	Intérieur uniquement : meuble, parquet, lambris, menuiserie
CLASSE 2	Bois sec, soumis occasionnellement à une humidité supérieure à 20 %	Charpente et ossature correctement ventilées
CLASSE 3	Bois soumis à une humidité fréquemment supérieure à 20 %	Toute pièce de construction ou menuiserie extérieure soumise à la pluie : bardage, fenêtre…
CLASSE 4	Bois soumis à une humidité toujours supérieure à 20 %	Bois horizontal en extérieur et bois en contact avec le sol ou source d'humidification prolongée
CLASSE 5	Bois en contact avec l'eau de mer	Pilier, ponton, bois immergé

Catégories	Réaction au feu
M0	incombustible
M1	non inflammable
M2	difficilement inflammable
M3	moyennement inflammable
M4	facilement inflamable
M5	très facilement inflammable

PRESTATIONS RÉALISÉES PAR DES ENTREPRISES LOCALES

SINGULARITÉS DU BOIS

Gerces : Petites fentes qui peuvent apparaitre par temps sec, aucune altération des caractéristiques mécaniques, disparaissant par temps humide.

Grisaillement : Décoloration du bois en vieillissant, due aux UV et aux intempéries. Appliquer une lasure ou un saturateur pour garder l'aspect original.

Contrefil : Lors de l'usinage certaines fibres peuvent être arrachées par les couteaux provoquant un désordre visuel. Atténuation avec le temps et sous l'effet des éléments naturels.

Nœud : Dû à la croissance des branches, formes et tailles différentes selon les essences.

Remontées de résine : Apparaîssent sur les résineux lors du séchage ou sous l'effet du soleil, peuvent être éliminées avec un grattoir.

Remontées de sels : Remontées de résine jumelées aux sels de traitement autoclave, peuvent être éliminées avec un grattoir

Moisissure : Fine pellicule noirâtre qui peut se former sur les bois par temps humide, disparait avec un léger brossage.

Différences de teinte : Entre les pièces ou sur une même pièce plus ou moins marquées selon les essences.

Coulures de traitement : Dues à l'imprégnation des bois en autoclave, peut tâcher. Remarque sur l'autoclave : recouper un bois autoclavé réduit considérablement sa pérennité. Il est impératif de reprotéger toutes les parties coupées par un produit de traitement des coupes. En aucun cas on ne mettra en terre une partie recoupée.

Coulures de tanin : En particulier sur le chêne, apparaissent lors du séchage ou sous l'effet du soleil. Peuvent s'éliminer avec un grattoir, attention aux tâches.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toute commande implique de plein droit acceptation des présentes conditions de vente, qui prévalent sur toutes clauses figurantes dans les conditions générales d'achat de l'acheteur.

Les prix de vente applicables sont toujours ceux du tarif en vigueur à la date de la commande.

Ce tarif peut être modifié à tout moment, en fonction de l'évolution de nos prix de revient, en particulier des cours de bois et des coûts de transport.

En achetant du bois, vous acceptez les caractéristiques naturelles d'un matériau «vivant», à savoir ses variations dimensionnelles, de couleur et ses risques de déformation (retrait, fente, tuilage..) qui ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

En cas de défaut de produit reconnu par notre société, nous ne sommes tenus qu'au remplacement pur et simple de la marchandise reprise.

Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne peuvent constituer un engagement ferme de notre part.

Les conditions de paiement sont celles indiquées sur nos factures. Tout versement effectué au-delà de cette date entraîne l'application de pénalités de 1,5 fois le taux d'intérêt légal.

Les marchandises demeurent la propriété de Leman Chablais Bois jusqu'à leur paiement intégral.

LCB

LEMAN CHABLAIS BOIS

Le Bois local des Paysagistes, Menuisiers, Charpentiers.

VOTRE CONTACT

Accueil : +33 (0)6 43 65 27 25

Courriel : contact@boisduchablais.com

Site web : www.lesboisduchablais.com

Adresse : 432, Chemin des Prés Seigneurs, 74140 Loisin

clicobois

Bénéficiez de vos avantages professionnel, demandez votre remise !

NOS PARTENAIRES ET SPONSORS :

Scierie du Léman

SCIERIE félisaz

Tournier Machines Bois
Outillage-Maintenance-Dépannage

osmo

TRANSPORTS OLIVIER LEVAGE
LEVAGE • MANUTENTION • TRANSPORTS

ROMA TRANS